



GENERATOR ZUR LUFT- UND STROMERZEUGUNG

HAWEKA BOX 22-7 TEL-CB – Artikel-Nr. MB501156



Kompletteinheit mit
Montier- und Wuchtmaschine.



Leistungsmerkmale

- Passend zur gemeinsamen Montage als Einheit mit der HAWEKA Reifenmontiermaschine TB M 26 in die Seiten- oder Hecktür eines Transporters (Sprinter, Crafter, etc.)
- Inklusive 2 Schlauchaufroller 2 x 20 m mit 20 bar, Sicherheitsschnellkupplungen (1 x mit großem Stecksystem)
- 120 Liter Druckbehälter, Druckentlastungsventil
- Stromaggregat: 5,6 kW (400 V, 50 Hz), 2 kW (230 V, 50 Hz)

Technische Daten

Ansaugleistung	800 U/min
Lieferdruck	12 bar
Kompressor	2-stufig, 2 Zylinder, riemgetrieben
Kompressor Drehzahl	900 U/min
Motor	686 cm ² Kohler KDW702 4-Takt-Diesel
Trockengewicht	370 kg
Motorleistung	16 PS Elektrostarter mit Betriebsstundenzähler
Druckbehälterinhalt	120 Liter
Abmessungen	1.100/1.246/1.710 mm
Geräuschepegel	94 dB (A) in 1 m Entfernung