



ZUBEHÖR NUTZFAHRZEUG-REIFENMONTAGE



1



2



3




4



5



6



7



8



10



11



9

Technische Daten AC 50-3

| | |
|-----------------|-------------|
| Grifflänge (TH) | 2.360 mm |
| Mindesthöhe | 150 mm |
| Höhe/Kap St 1 | 210/50 mm/t |
| Höhe/Kap St 2 | 263/25 mm/t |
| Höhe/Kap St 3 | 332/10 |
| Rahmenbreite | 200 mm |
| Mit Rädern | 310 mm |
| Gewicht | 67 kg |

Zubehör zur NFZ-Reifen-Montage

- 1 Wulstklemme für Schlepper- und Forstreifen - MFZ801251904
- 2 Wulstklemme Landmaschinen - MF32011805
- 3 Wulstklemme LKW - RH020462
- 4 Bead Keeper Wulstniederhalter - HWK12894C
- 5 Reifenlöser Pang Lotion - RH012914
- 6 Radmontagewagen - AC6102000
- 7 Alu-Schutzbacken für TBE 160 / TBE 156S/N und TBE 155S - MFZ8-12100175
- 8 Aufnahmeverlängerungen (4 Stück) für TBE 160/156/155 - MFZ8-12100171
- 9 Pneumatischer Wulstniederhalter DM 120 - MF0-12300201
- 10 AC 50-3 Lufthydraulischer Wagenheber für Nutzfahrzeuge - ACWH4400000
- 11 Zubehör auf Anfrage - Verlängerung 100 mm oder 250 mm