



HAWEKA BM 1300 P

HAWEKA BM 1300 P – Artikel-Nr. HMP10935



Optional mit Radheber
HAWEKA AirgoLift
Artikel-Nr. SP91600017

Gewichtsfreie Zentrierung der Räder,
rückenschonendes Radaufspannen
und schnelle Bedienbarkeit.



Die schnellste vollautomatische
Auswuchtmaschine auf dem Markt



Leistungsmerkmale

- Berührungslose automatische Dateneingabe durch Abtastung mit Laser und Sonar – keine Fehlbedienung möglich
- Mit Laserpunktanzeige für schnelle, punktgenaue und einfache Platzierung von Klebegewichten am Rad
- Doppel-Laser für die Schlaggewichte positionierung
- Messzeit für Rad mittlerer Größe von weniger als 5 Sek.
- Durch das neu konstruierte Maschinengehäuse ist das Blickfeld in die Felgenschüssel signifikant größer als bei anderen Wuchtmaschinen
- Messung des Höhenschlages von Felge und Reifen
- HUB-Matching für bessere Laufruhe
- Die pneumatische Spannvorrichtung gewährleistet das Aufspannen des Rades mit gleichbleibender Spannkraft
- Mit 17-Zoll Touch-Screen-Monitor für perfektes Arbeiten

Technische Daten

Messdrehzahl	100 U/min
Felgenbreite	1,5 - 20 Zoll
Felgendurchmesser	10 - 30 Zoll
Radbreite max.	510 mm
Raddurchmesser max.	1.016 mm
Gewicht	175 kg (verpackt)
Radgewicht max.	75 kg
Breite/Tiefe/Höhe	1.120/1.450/1.810 mm
Elektroanschluss	115 - 230 V/50/60 Hz/1 ph/500 W
Druckluftanschluss	8 - 10 bar