



HAWEKA BM 820 und BM 820 P

HAWEKA BM 820 – Artikel-Nr. HMP10840

HAWEKA BM 820 P – Artikel-Nr. HMP10845



Optional mit pneumatischer Spannvorrichtung

Optional mit dem Radheber HAWEKA AirgoLift

Gewichtsfreie Zentrierung der Räder, rückenschonendes Rad-aufspannen und schnelle Bedienbarkeit.



Artikel-Nr. SP916000017

Leistungsmerkmale

- PKW-Radauswuchtmaschine mit Laserpunktanzeige für schnelle, punktgenaue und einfache Platzierung von Klebegewichten am Rad
- Automatische Eingabe für Abstand, Durchmesser und Breite des Rades
- Messzeit für Rad mittlerer Größe von weniger als 5 Sek.
- Durch das neu konstruierte Maschinengehäuse ist das Blickfeld in die Felgenschüssel signifikant größer als bei anderen Wuchtmaschinen
- Pneumatische Spannvorrichtung (optional) gewährleistet das Aufspannen des Rades mit gleichbleibender Spannkraft

Optional mit pneumatischer Spannvorrichtung – Artikel-Nr. HMP10845

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Messdrehzahl | 100 U/min |
| Felgenbreite | 1,5 - 20 Zoll |
| Felgendurchmesser/manuell | 10 - 28 Zoll/bis 30 Zoll |
| Radbreite max. | 480 mm |
| Raddurchmesser max. | 1.016 mm |
| Gewicht | 160 kg, P-Version 175 kg (verpackt) |
| Radgewicht max. | 75 kg |
| Breite/Tiefe/Höhe | 1.130/1.450/1.150 mm |
| Elektroanschluss | 115-230 V/50/60 Hz/1 ph/500 W |