



AIRGONOMIC

Airgonomic – Artikel-Nr. SP900 008 129



Inklusive Setzdruckfunktion

Der Setzdruck (SD) kann eingegeben und gespeichert werden, um eine automatische Füllung mit gleichzeitiger Setzdruckfunktion zu ermöglichen.

Inklusive Stickstoffspülfunktion

Bei der Betätigung der Spülfunktion kann der Reifen 1-5fach (einstellbar) gespült werden. Dazu sinkt der Druck auf einen Restdruck von 0,4 bar ab, somit muss das Fahrzeug nicht extra aufgebockt werden.

Airgonomic Reifenfüller für PKW/Leicht-LKW/LKW

- Automatische Reifenfüllung auf Knopfdruck – zeitsparende Reifenmontage
- Hohe Genauigkeit beim Reifendruck durch digitale Reifendruckmessung
- Extrem schneller Reifenfüllmesser durch genaueste Elektronik
- Für PKW, Leicht-LKW und LKW
- Deutlich preisgünstiger als vergleichbare Reifenfüllmesser
- Inklusive 7,6 m Füllschlauch mit Hebelstecker

Technische Daten

Druckversorgung	max. 247 psi/17 bar/1.700 kPa
Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Betr.	max. 18 VA
Schutzart	IP54
Maximaler Befülldruck	10 bar/999 kPa/145 psi
Max. Fehler	< 0,08 bar/8 kPa (1,16 psi)
Schlauchlänge	7,6 m
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Maße B/H/T	420/300/90 mm